

# SERIE PAK

AUSSENSTATION AUDIO

AUFPUTZ

TCS:  
BUS



Für bis zu 8 Wohneinheiten

Minimale von nur 16 Millimeter

Öffnen ohne Schrauben durch patentiertes win:clip™

Namensfelder aus bruchsicherem Acrylglas

Namensfelder mit energiesparenden LEDs beleuchtet

Zeitloses Design in robustem Aluminium

In eloxiert natur

RAL-Farben und Sondereloxale möglich



AUSSENSTATION	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
1 Taste	153 x 104 x 16	<a href="#">PAK01-EN</a>
2 Tasten	153 x 104 x 16	<a href="#">PAK02-EN</a>
3 Tasten	153 x 104 x 16	<a href="#">PAK03-EN</a>
4 Tasten	153 x 104 x 16	<a href="#">PAK04-EN</a>
5 Tasten	175 x 104 x 16	<a href="#">PAK05-EN</a>
6 Tasten	197 x 104 x 16	<a href="#">PAK06-EN</a>
7 Tasten	219 x 104 x 16	<a href="#">PAK07-EN</a>
8 Tasten	241 x 104 x 16	<a href="#">PAK08-EN</a>

ZUBEHÖR	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
Montageplatte für ...		
PAK01-EN	247 x 170 x 3	<a href="#">ZAM1101-0010</a>
PAK02/03-EN	284 x 170 x 3	<a href="#">ZAM1102-0010</a>
PAK04/05/06-EN	338 x 170 x 3	<a href="#">ZAM1103-0010</a>
PAK07/08-EN	413 x 170 x 3	<a href="#">ZAM1104-0010</a>
Wetterschutzdach	61 x 109 x 50	<a href="#">PAKDA-EN</a>
win:clip-Schlüssel (10 Stk.)		<a href="#">E03458</a>

## VARIANTEN

1 bis 4 Tasten



5 bis 8 Tasten



# SERIE PAK

## GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Audio-Außenstation
- > Anzahl Klingeltasten: bis zu 8
- > Montageform: Aufputzmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > integrierter Lautsprecher
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > bruchsicheres Namensschildglas
- > energiesparende LED-Namensschildbeleuchtung
- > Öffnungsprinzip: win:clip
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

## ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > Namensschilder: weiß hinterleuchtet
- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt

## TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 3 notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 11 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 21 mA
- > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

## LIEFERUMFANG

- > zur Beschriftung: Namensschilder
- > zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel


## ZUBEHÖR

- > Montageplatte, eloxiert natur: ZAM1101-0010
- > Wetterschutzdach Serie PAK, eloxiert natur: PAKDA-EN



<http://www.tcsag.de/produkte>

## VERMASSUNG (IN MM)



## ZUBEHÖR



### Montageplatten

Für die saubere Aufputzmontage auf unebenen Untergründen werden die Montageplatten in Aluminium eloxiert natur verwendet.



### Wetterschutzdach

Zum Schutz vor Witterungseinflüssen wird das Wetterschutzdach einfach klebend montiert.

## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189  
E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)