

# AUDIO:PACKS

## FÜR BRIEFKASTENANLAGEN

VORKONFIGURIERTE TÜRSPRECHANLAGEN ZUM EINBAU



Bestellbroschüre  
VORVERDRAHTETEN  
BRIEFKASTENANLAGEN  
VF9734, A4, 20 Seiten



TCS:  
BUS

Vorkonfigurierte Türsprechanlagen für den Einbau in Briefkastenanlagen, Klingeltableaus oder bauseitigen Fronten mit Sprechgitter und Klingeltasten

Für 1 bis 16 Wohneinheiten

Einbau-Türlautsprecher zur Einbaumontage mit Barrierefrei-Symbolen

Innenstation zum Gegensprechen oder Freisprechen

Inklusive Versorgungs- und Steuergerät

# AUDIO:PACKS (EINBAU)

---



## TÜRTELEFON ISH3030-0140

### AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Gegensprechen (mit Hörer)
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Ruftonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar

### ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste
- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > LED (rot): Ruftonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: Einbauplätze für Rufrelais, Funksignalgerät, EnOcean- Funkinterface
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose / Aufputzmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiss
- > Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch/akustisch (Summenfehleranzeige an beiden LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

### TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 0,8 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 70 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 180x100x50 (mit Hörer)
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- > Tischzubehör: ZIT3030-0010



## FREISPRECHER ISW3030-0140

### AUDIOEIGENSCHAFTEN / GERÄTEFUNKTIONEN

- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen (aktivierbar)
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufannahme: an Sprechentaste
- > Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Ruftonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar

### ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste
- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > LED (rot): Ruftonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: Einbauplätze für Rufrelais, Funksignalgerät, EnOcean- Funkinterface
- > Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose / Aufputzmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiss
- > Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch/akustisch (Summenfehleranzeige an beiden LEDs)
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

### TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: 2-Draht-TCS:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 0,8 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 74 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 180x100x25
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- > Tischzubehör: ZIT3030-0010



## EINBAU-TÜRLAUTSPRECHER MIT BARRIEREFREI-SYMBOLEN ASI12000-0000

### GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Anzahl Klingeltasten: bis zu 16
- > Sprachübertragung: Freisprechen
- > Vollduplex-Freisprechen für Innenstationen mit Hörer möglich
- > Montageform: Einbau hinter bauseitigen Frontblenden
- > Gehäuseform: Einbaugehäuse
- > integrierter Lautsprecher
- > 250 mm absetzbares Mikrofon
- > Material Gehäuse: Kunststoff
- > Farbe Gehäuse: schwarz
- > Lautstärke Sprachausgabe: manuell einstellbar
- > Lautstärke Quittungston: manuell einstellbar
- > Anschluss TCS:BUS, Klingeltasten:  
an steckbaren Schraubklemmen

### ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > Technologie: TCS:BUS
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät,  
mit Konfigurationssoftware configo
- > Speicher Anlagenkonfiguration: tauschbar gesteckt
- > LED-Piktogramm-Anzeige für barrierefreie Bauten
- > Fehleranzeige: optisch/akustisch
- > Zustandsanzeige: Fehler, Betriebsarten

### TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Stromaufnahme I(P), in Ruhe : 3,0 mA
- > Stromaufnahme I(Pmax), maximal: 24,3 mA
- > Einbaugehäuse HxBxT mm: 67x68x38
- > Länge Mikrofonkabel: 250 mm
- > zulässige Umgebungstemperatur: -25 bis +55 °C
- > Gewicht: 116g
- > Schutzart: IP24

### LIEFERUMFANG

- > Produktinformation

### ZUBEHÖR

- > Einbau-Klingeltastenerweiterung: ASI21000-0000



## VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT BVS20-SG

### GERÄTEFUNKTIONEN

- > Versorgungs- und Steuergerät: für Audio-Kleinanlagen
- > Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmieraste
- > Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung
- > Lichtschaltfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt
- > Türöffnerzeit: manuell einstellbar
- > Lichtschaltzeit: manuell einstellbar
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 4 TE für Hutschiene

### TECHNISCHE DATEN

- > Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz



<http://www.tcsag.de/produkte>

# AUDIO:PACKS (EINBAU)




## EINBAU-TÜRLAUTSPRECHER MIT BARRIEREFREI-SYMBOLEN


	Artikel-Nr. mit Türtelefon	Artikel-Nr. mit Freisprecher
1 Wohneinheit	PAIH010/004	PAIF010/004
2 Wohneinheiten	PAIH020/004	PAIF020/004
3 Wohneinheiten	PAIH030/004	PAIF030/004
4 Wohneinheiten	PAIH040/004	PAIF040/004
5 Wohneinheiten	PAIH050/004	PAIF050/004
6 Wohneinheiten	PAIH060/004	PAIF060/004
7 Wohneinheiten	PAIH070/004	PAIF070/004
8 Wohneinheiten	PAIH080/004	PAIF080/004
9 Wohneinheiten	PAIH090/004	PAIF090/004
10 Wohneinheiten	PAIH100/004	PAIF100/004
11 Wohneinheiten	PAIH110/004	PAIF110/004
12 Wohneinheiten	PAIH120/004	PAIF120/004
13 Wohneinheiten	PAIH130/004	PAIF130/004
14 Wohneinheiten	PAIH140/004	PAIF140/004
15 Wohneinheiten	PAIH150/004	PAIF150/004
16 Wohneinheiten	PAIH160/004	PAIF160/004

## VERMASSUNG (IN MM)


Einbau-  
Türlautsprecher mit  
Barrierefrei-Symbolen




Türtelefon



Freisprecher



Netzgerät  
BVS20-SG



## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie  
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189

E-Mail [hotline@tcsag.de](mailto:hotline@tcsag.de)