

LÄUTEWERK FÜR DEN TCS:BUS

FUNKTIONSERWEITERUNG

SIGNALISIEREN



Ansicht von unten

TCS:
BUS

ZUBEHÖR

Leergehäuse in Kunststoff weiß



Für die optische und akustische
Zusatzsignalisierung von Tür- und Internrufen

Mit LED-Beleuchtung

2-Draht-Betrieb (bis 2 Geräte parallel) und
3-Draht-Betrieb möglich

Kunststoff weiß

	HxBxT in mm	Artikel-Nr.
Läutewerk	98 x 98 x 17	FIL1101-0140
Leergehäuse	98 x 98 x 15	ZFA4000-0140

FIL1101-0140

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > optisch-akustische Zusatzsignalisierung von Tür- und Internrufen
- > blaue LED-Beleuchtung zur Rufanzeige
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 39
- > Lautstärke für Rufton und Durchsage einstellbar
- > Rufunterscheidung für: Haustür, Etagentür und Internruf
- > automatische Durchsagen zu anderen Läutewerken möglich
- > Material/Farbe Gehäuse: Kunststoff, weiß

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Fehler-/Betriebsanzeige: rote LED
- > Ruftonabschaltung möglich
- > Passwortschutz zur Konfiguration
- > Taster zum Laden der Werkseinstellung
- > Anzahl Drähte: 3-Draht notwendig
- > Programmierung: mit IR-Fernbedienung, Servicegerät TCS

TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: TCS:BUS
- > Versorgungsspannung: 24 V
- > Ruftonlautstärke: 85 dB
- > Läutewerk H x B x T mm: 98 x 98 x 12
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C

ZUBEHÖR

- > IR-Fernbedienung: E23253
- > Leergehäuse: ZFA4000-0140



<http://www.tcsag.de/produkte>

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de