# DATENBLATT



# VIDEO-2-DRAHT VIDEO:PACKS

VORKONFIGURIERTE VIDEO-2-DRAHT TÜRSPRECHANLAGEN

**AUFPUTZ** 





VIDEO 2 DRAHT

### VARIANTEN



Vorkonfigurierte Video-2-Draht Türsprechanlage

Für bis zu 3 Wohneinheiten

Zum Gegensprechen oder Freisprechen

Video-Innenstationen mit 8,9 cm (3,5") Digitaldisplay

Video-2-Draht Außenstation zur Aufputzmontage

Bis zu zwei Videoverteiler können zusätzlich versorgt werden

## **EASY:PACKS**



#### VIDEO-2-DRAHT TASTA VIDEO

#### BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

> Displaygröße: 8,9 cm (3,5")

> Displaytyp: Digitaldisplay color

> Displayauflösung: 320 x 240 Pixel

> Mitsehsperre: ja

> Bildaufschaltung/Kameraauswahl: an Sensortaste

> Farbsättigung/Helligkeit/Kontrast: einstellbar

#### PRODUKTMERKMALE

> Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)

> Sprachübertragung: Freisprechen/Wechselsprechen aktivierbar

> AnzahlwählbarerRuftöne: 13

> automatisches FreisprechennachInternruf: aktivierbar

> Mithörsperre: ja

> automatische Gesprächsabschaltung: ja

> Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste

> Ruftonlautstärke: einstellbar

> Gesprächslautstärke: einstellbar

> Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste

> Lichtschaltfunktion: an Lichttaste

> Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose

> Material Gehäuse: Kunststoff (ASA)

> Farbe Gehäuse: weiß

> Montageplatte: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme

#### **ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN**

> Steuerfunktion: an Funktionstaste

> Parallelruf und Internruf: aktivierbar

> Türöffnerautomatik, Rufumleitung: aktivierbar

> Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar

> LED (rot): Ruftonabschaltung

> LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige

> funktional erweiterbar: SmartSlot, Funksignalgerät

> Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich

 Fehleranzeige: optisch/akustisch (Summenfehleranzeige an allen LEDs)

> Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

#### TECHNISCHE DATEN

Technologie: Video-2-Draht:BUSStromaufnahme, in Ruhe: 3,18 mA

> Stromaufnahme, maximal: 147 mA

> zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C

> Aufputzgehäuse HxBxTmm: 194x94x21/17

> Schutzart: IP30



#### VIDEO-2-DRAHT VIDEO-TÜRTELEFON

#### BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN

> Displaygröße (cm / Zoll): 8,9 (3,5)

> Displaytyp: digitales TFT-Farbdisplay

> Displayauflösung (Pixel): 320 x 324

> Mitsehsperre: ja

> Bildaufschaltung: an Funktionstaste

> Helligkeit / Kontrast: einstellbar

#### **PRODUKTMERKMALE**

> Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)

> Sprechverbindung: Gegensprechen (mit Hörer)

> Anzahl wählbarer Ruftöne: 7

> Mithörsperre: ja

> automatische Gesprächsabschaltung: ja

> Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Schalter

> Ruftonlautstärke: einstellbar

> Montageform: Aufputzmontage (auf Unterputzdose)

> Gehäuseform: Aufputzgehäuse

> Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)

> Farbe Gehäuse: weiss

#### ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

> Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste

> Lichtschaltfunktion: aktivierbar

> Steuerfunktion(en): aktivierbar

> Parallelruf: aktivierbar

> Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme

> Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich

> Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

#### TECHNISCHE DATEN

> Technologie: Video-2-Draht:BUS

> Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 1,48

> Stromaufnahme, maximal (mA): 93

> Aufputzgehäuse HxBxT (mm): 250x100x50/28 (mit/ohne Hörer)

> Schutzart: IP30

> empfohlene Montagehöhe (m): 1,6

> zulässige Umgebungstemperatur (°C): -5 bis +40 °C





#### **VIDEO-AUSSENSTATION SERIE AVC**

#### KAMERAEIGENSCHAFTEN

- > Color-Kamera: mit CCD-Sensor
- > Tag/Nachtumschaltung: automatisch
- > Nahfeldausleuchtung: via LED
- > diagonaler Erfassungswinkel (°): 90
- > Auflösung (TVL): 700
- > Brennweite f (mm): 3,6
- > Lichtempfindlichkeit (lux): 0,2

#### PRODUKTMERKMALE

- > Verwendung: Video-Außenstation
- > Anzahl Klingeltasten: 1 bis 3
- > Montageform: Aufputzmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Sprachausgabe: integrierter Lautsprecher
- > Material Gehäuse: Aluminium
- > Farbe Gehäuse: eloxiert natur
- > Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
- > Namensschildglas: bruchsicher
- > Namensschildbeleuchtung: LED (sensorgesteuert)
- > Öffnungsprinzip: win:clip
- > Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
- > Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

#### ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät
- > Speicher Anlagenkonfiguration: fest integriert

#### TECHNISCHE DATEN

- > Technologie: Video-2-Draht:BUS
- > Stromaufnahme, in Ruhe (mA): 80
- > Stromaufnahme, maximal (mA): 135
- > Aufputzgehäuse HxBxT (mm): 175 x 104 x 16
- > Kamerafeld HxB (mm): 36x72
- > Info-/Namensschild HxB (mm): 24x68
- > Schutzart: IP31
- > empfohlene Montagehöhe (m): 1,6
- > zulässige Umgebungstemperatur (°C): -20 bis +50
- > UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

#### LIEFERUMFANG

- > zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel
- > zur Beschriftung: Namensschilder

#### VIDEO-2-DRAHT NETZGERÄT

#### **PRODUKTMERKMALE**

- > Versorgungs- und Steuergerät für polungsfreie TCS Video-2-Draht-Anlagen
- > Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais
- > Programmiertaste(r): ja
- > LED-Anzeige: ja
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugehäuse 6 TE für Hutschiene

#### **ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN**

- > Türöffnerfunktion: mit integrierter Spannungsversorgung
- > Lichtschaltfunktion: mit potentialfreien Relaiskontakt
- > Türöffnerzeit: manuell einstellbar
- > Lichtschaltzeit: manuell einstellhar

#### TECHNISCHE DATEN

- > Versorgungsspannung: 230 V (100 240 V AC), 50/60 Hz
- > externe Netzsicherung (A): 6
- > Ausgangsstrom, maximal (mA): 250
- > Schutzart: IP20
- > Reiheneinbaugehäuse HxBxT (mm): 90x105x70
- > zulässige Umgebungstemperatur (°C): 0 bis +40




# VIDEO-2-DRAHT VIDEO:PACKS



VIDEO-AUSSENSTATION (AP), SERIE AVC	Artikel-Nr. mit Video-2-Draht Türtelefon	Artikel-Nr. mit Video-2-Draht TASTA Video
1 Wohneinheit	PVC2410-0010	PVC2310-0010
2 Wohneinheiten	PVC2420-0010	PVC2320-0010
3 Wohneinheiten	PVC2430-0010	PVC2330-0010











ERWEITERUNGEN	Artikel-Nr.
Funksignalgerät (mit TRE1) für Video-Türtelefon	FFL2000-0
Funksignalgerät für Serie TASTA	FFL2200-0

#### **VERMASSUNG (IN MM)**



Video-2-Draht





Video-2-Draht Netzgerät 6 TE

## KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188 (deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189 E-Mail hotline@tcsag.de